

BIOS pCO: Bios Fake pCO3 per pCO5 versione 5.08 del 03/05/2010

ATTENZIONE: questo BIOS richiede un BOOT versione 4.10 o superiore.

Questo BIOS viene rilasciato in un singolo file BIOS_pCO5_fakepCO3_508.bin.

Attenzione: il file per pCO5 viene rilasciato per gestire la transizione da pCO3 a pCO5. Questa versione di BIOS permette l'emulazione del funzionamento del pCO3 su pCO5. Più precisamente, le modifiche rispetto al normale funzionamento di un pCO5 sono le seguenti:

- Alla partenza PCO_TYPE viene settato a 7 (corrispondente al valore del pCO3).
- All'atto della connessione con il protocollo Winload (in particolare nello scambio del pacchetto SLAVE INFO), il valore della variabile PCO_TYPE deve essere impostata a 10 per consentire la corretta gestione dell'hardware. Al contrario, durante l'uscita dal commissioning, la variabile PCO_TYPE deve essere posta a 7 per consentire al pCO di continuare a lavorare in maniera corretta (come un pCO3).
- Il protocollo di default sulla seriale 3 è disabilitato, mentre il protocollo di default sulla seriale 4 è espansioni CPC (7) per simulare il funzionamento del J23 sulla scheda large del pCO3.
- Dal momento che nel pCO3 la seriale 2 è indirizzata mediante la variabile IDENT, questo bios identifica la IDENT2 con la IDENT.